



GTIN:	4013288188854	Afmetingen:	102x44x22 mm
Onderdeelnr.:	05003062001	Gewicht:	35 g
Artikelnummer:	8767 B HF	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 3/8" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003062001>

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Hand – en machinedoppen



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003062001>

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

							
			mm	mm	mm	mm	mm
05003059001	leuchtgruen_375C	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003060001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003061001	pink_241C	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003062001	gelb_123C	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003063001	gelb_123C	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003064001	blau_307C	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003065001	blau_307C	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003066001	leuchtorange_152C	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003067001	leuchtorange_152C	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003068001	rot_200C	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003069001	rot_200C	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003070001	gruen_363C	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5	
05003071001	gruen_363C	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5	
05003072001	cyan_2985C	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5	
05003073001	cyan_2985C	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5	

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003062001>

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de