



GTIN:	4013288120243	Afmetingen:	90x44x20 mm
Onderdeelnr.:	05003517001	Gewicht:	20 g
Artikelnummer:	8790 HMA	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- 1/4" Zyklop steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003517001>

Wera - 8790 HMA
05003517001 - 4013288120243

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy tool finder

Hand – en machinedoppen



Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Andere varianten in deze productreeks:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003501001	violett_2735C	4,0	-	23,0	6,9	13,0	10,0
05003502001	rot_200C	4,5	-	23,0	7,5	13,0	10,0
05003503001	leuchtgruen_375C	5,0	-	23,0	8,2	13,0	10,0
05003504001	leuchtorange_152C	5,5	-	23,0	8,8	13,0	10,0
05003505001	blau_307C	6,0	-	23,0	9,4	13,0	10,0
05003506001	gelb_123C	7,0	-	23,0	11,0	13,0	10,0
05003507001	leuchtpink_232C	8,0	-	23,0	12,0	13,0	10,0
05003508001	gruen_363C	9,0	-	23,0	13,0	14,0	10,0
05003509001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	23,0	14,5	14,5	-
05003510001	cyan_2985C	11,0	-	23,0	16,0	15,0	13,0
05003511001	schwarz_blackC	12,0	-	23,0	17,0	16,0	13,0
05003512001	tuerkis_339C	13,0	-	23,0	18,0	17,0	13,0
05003513001	pink_241C	14,0	-	23,0	20,0	18,0	13,0
05003499001	weiss	15,0	-	23,0	21,5	19,0	13,0
05003514001	leuchtorange_152C	-	3/16"	23,0	7,5	13,0	10,0
05003515001	cyan_2985C	-	7/32"	23,0	8,8	13,0	10,0
05003516001	leuchtgelb_yellowC	-	1/4"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003517001	leuchtpink_232C	-	9/32"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003518001	blau_307C	-	5/16"	23,0	12,0	13,0	10,0
05003519001	leuchtgruen_375C	-	11/32"	23,0	13,0	14,0	10,0
05003520001	rot_200C	-	3/8"	23,0	14,5	14,5	-
05003521001	violett_2735C	-	7/16"	23,0	16,0	15,0	13,0
05003522001	tuerkis_339C	-	1/2"	23,0	18,0	17,0	13,0
05003523001	pink_241C	-	9/16"	23,0	20,0	18,0	13,0

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003517001>

Wera - 8790 HMA

05003517001 - 4013288120243

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de