



GTIN:	4013288120731	Afmetingen:	104x44x28 mm
Onderdeelnr.:	05003611001	Gewicht:	90 g
Artikelnummer:	8790 HMC	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- 1/2" Zyklop dop voor dopsleutel
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003611001>

Wera - 8790 HMC
05003611001 - 4013288120731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy tool finder

Hand – en machinedoppen



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Andere varianten in deze productreeks:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003601001	leuchtgelb_yello wC	10,0	-	37,0	15,5	24,0	17,0
05003602001	cyan_2985C	11,0	-	37,0	16,5	24,0	17,0
05003603001	schwarz_blackC	12,0	-	37,0	17,5	24,0	17,0
05003604001	tuerkis_339C	13,0	-	37,0	19,0	24,0	17,0
05003605001	pink_241C	14,0	-	37,0	20,0	24,0	17,0
05003606001	weiss	15,0	-	37,0	21,0	24,0	17,0
05003607001	violett_2735C	16,0	-	37,0	22,5	24,0	17,0
05003608001	rot_200C	17,0	-	37,0	24,0	26,0	17,0
05003609001	leuchtgruen_37 5C	18,0	-	37,0	25,0	26,0	17,0
05003610001	blau_307C	19,0	-	37,0	26,5	26,0	20,0
05003611001	leuchtpink_232 C	20,0	-	37,0	28,0	26,0	20,0
05003612001	gruen_363C	21,0	-	37,0	29,0	26,0	20,0
05003613001	leuchtgelb_yello wC	22,0	-	37,0	30,5	26,0	20,0

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003611001>

Wera - 8790 HMC

05003611001 - 4013288120731

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

05003614001	cyan_2985C	24,0	-	37,0	33,0	28,0	20,0
05003615001	schwarz_blackC	27,0	-	40,0	36,5	32,0	23,0
05003616001	tuerkis_339C	30,0	-	42,0	40,0	34,0	25,0
05003617001	pink_241C	32,0	-	42,0	42,0	36,0	25,0
05003618001	rot_200C	-	3/8"	37,0	15,5	24,0	17,0
05003619001	violett_2735C	-	7/16"	37,0	16,5	24,0	17,0
05003620001	tuerkis_339C	-	1/2"	37,0	19,0	24,0	17,0
05003621001	pink_241C	-	9/16"	37,0	20,0	24,0	17,0
05003622001	weiss	-	19/32"	37,0	21,0	24,0	17,0
05003623001	schwarz_blackC	-	5/8"	37,0	22,5	24,0	17,0
05003624001	cyan_2985C	-	11/16"	37,0	25,5	26,0	17,0
05003625001	gelb_123C	-	3/4"	37,0	26,5	26,0	20,0
05003626001	leuchtpink_232 C	-	25/32"	37,0	28,0	26,0	20,0
05003627001	blau_307C	-	13/16"	37,0	29,0	26,0	20,0
05003628001	leuchtgruen_37 5C	-	7/8"	37,0	30,5	26,0	20,0
05003629001	rot_200C	-	15/16"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003630001	violett_2735C	-	31/32"	37,0	33,0	28,0	20,0
05003631001	tuerkis_339C	-	1"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003632001	pink_241C	-	1 1/16"	40,0	36,5	32,0	23,0
05003633001	weiss	-	1 1/8"	40,0	40,0	34,0	23,0
05003634001	schwarz_blackC	-	1 3/16"	42,0	40,0	34,0	25,0
05003635001	cyan_2985C	-	1 1/4"	42,0	42,0	36,0	25,0

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003611001>
Wera - 8790 HMC

05003611001 - 4013288120731

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de