



<b>GTIN:</b>	4013288183378	<b>Afmetingen:</b>	126x44x24 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05003836001	<b>Gewicht:</b>	110 g
<b>Artikelnummer:</b>	8767 C HF	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 1/2" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05003836001>

Wera - 8767 C HF  
05003836001 - 4013288183378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

### Hand – en machinedoppen



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003836001>

Wera - 8767 C HF

05003836001 - 4013288183378

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bitdoppen met vasthoudfunctie  
voor TORX® schroeven**



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.






**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05003836001>

Wera - 8767 C HF  
05003836001 - 4013288183378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Andere varianten in deze productreeks:

			 mm	 mm	 mm	 mm
05003830001	pink_241C	TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5
05003850001	pink_241C	TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5
05003831001	gelb_123C	TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5
05003851001	gelb_123C	TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5
05003832001	blau_307C	TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5
05003852001	blau_307C	TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5
05003833001	leuchtorange_152C	TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5
05003853001	leuchtorange_152C	TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5
05003834001	rot_200C	TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5
05003854001	rot_200C	TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5
05003835001	gruen_363C	TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5
05003855001	gruen_363C	TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5
<b>05003836001</b>	<b>cyan_2985C</b>	<b>TX 50</b>	<b>60,0</b>	<b>21,4</b>	<b>23,5</b>	<b>21,5</b>
05003856001	cyan_2985C	TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5
05003837001	leuchtpink_232C	TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5
05003857001	leuchtpink_232C	TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5
05003838001	violett_2735C	TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5
05003858001	violett_2735C	TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003836001>

Wera - 8767 C HF

05003836001 - 4013288183378

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)