



GTIN:	4013288210296	Afmetingen:	117x44x20 mm
Onderdeelnr.:	05004506001	Gewicht:	40 g
Artikelnummer:	8790 HMA Deep	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchromd chroom-vanadium

Lange 1/4" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05004506001>

Wera - 8790 HMA Deep
05004506001 - 4013288210296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Karteling



Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.

Chroom-vanadium staal



Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).






Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004506001>

Wera - 8790 HMA Deep
05004506001 - 4013288210296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05004500001	violett_2735C	4,0	-	50,0	6,7	11,8
05004501001	leuchtgruen_375C	5,0	-	50,0	8,0	11,8
05004502001	leuchtorange_152C	5,5	-	50,0	8,6	11,8
05004503001	blau_307C	6,0	-	50,0	9,2	11,8
05004504001	gelb_123C	7,0	-	50,0	10,8	11,8
05004505001	leuchtpink_232C	8,0	-	50,0	11,8	11
05004506001	gruen_363C	9,0	-	50,0	12,8	12
05004507001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	50,0	14,7	12,8
05004508001	cyan_2985C	11,0	-	50,0	15,8	14,0
05004509001	schwarz_blackC	12,0	-	50,0	16,8	15,0
05004510001	tuerkis_339C	13,0	-	50,0	17,8	16,0
05004511001	pink_241C	14,0	-	50,0	19,8	17,0
05004512001	weiss	15,0	-	50,0	20,8	18,0
05004520001	tuerkis_339C	-	1/2"	50,0	17,8	16,0

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004506001>

Wera - 8790 HMA Deep
05004506001 - 4013288210296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de