



<b>GTIN:</b>	4013288221964	<b>Afmetingen:</b>	150x42x26 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004834001	<b>Gewicht:</b>	207 g
<b>Artikelnummer:</b>	8790 C Impaktor Deep	<b>Land van herkomst:</b>	TW
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82042000

- Robuuste Impaktor doppen voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken, ook op plekken waar weinig plaats is
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Lange Impaktor dopsleutel voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. Voor gebruik bij diepliggende schroeven en overstekende draadeinden. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05004834001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004834001 - 4013288221964

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines



De uiterst robuuste gesmede uitvoering van de Impaktor doppen zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

## Lange uitvoering




Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

## Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

## Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).





## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004834001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004834001 - 4013288221964

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:

					
		mm	mm	mm	mm
05004830001	tuerkis_339C	13,0	83,0	21,0	24,0
05004831001	pink_241C	14,0	83,0	22,0	24,0
05004832001	weiss	15,0	83,0	24,0	24,0
05004833001	violett_2735C	16,0	83,0	24,0	24,0
<b>05004834001</b>	<b>rot_200C</b>	<b>17,0</b>	<b>83,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
05004835001	leuchtgruen_375C	18,0	83,0	28,0	28,0
05004836001	blau_307C	19,0	83,0	28,0	28,0
05004837001	gruen_363C	21,0	83,0	30,0	27,0
05004838001	leuchtgelb_yellowC	22,0	83,0	32,0	28,0
05004839001	cyan_2985C	24,0	83,0	34,0	30,0
05004840001	schwarz_blackC	27,0	83,0	38,0	33,0

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05004834001>

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004834001 - 4013288221964

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de