



GTIN:	4013288221698	Afmetingen:	205x70x40 mm
Onderdeelnr.:	05018100001	Gewicht:	378 g
Artikelnummer:	921	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Voor het losdraaien van hardnekkige schroefverbindingen
- Met inschakelbare handmatige slagschroeffunctie
- De impact van de hamerslag wordt omgezet in een draai beweging met een losdraaimoment van ong. 25 Nm - verliesvrij over een doorlopende kling
- Verwisselbare slagschroef- en schroevendraaierfunctie
- Combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling

Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling. De slagschroeffunctie heeft een losdraaimoment van max. 25 Nm. De robuuste bithouder is geschikt voor verschillende speciale bits voor verschillende schroefprofielen. De doorlopende kling zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging. Er kan gewisseld worden tussen de slagschroeffunctie en schroevendraaierfunctie.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05018100001>


Wera - 921
 05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Combinatiegereedschap




Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling.



De slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van wisselklingsets, schroefbeitels en handmatige slagschroevendraaiers.

Inschakelbare slagschroeffunctie



De handmatige slagschroeffunctie kan zo nodig ingeschakeld worden. Zo kunnen ook vastzittende schroefverbindingen losgemaakt worden.

Losdraaimoment



Als de slagschroeffunctie is ingeschakeld, wordt de impact van de hamerslag omgezet in een draai beweging met een losdraaimoment van max. 25 Nm. De krachtoverbrenging verloopt verliesvrij over een doorlopende kling.

Hogere krachtoverbrenging bij uitgeschakelde slagschroeffunctie



Als de slagschroeffunctie uitgeschakeld is, kan voor een grotere krachtoverbrenging de sleutelhelp voorzien worden van een steeksleutel maat 13.

Handgreep/wisselkling-systeem



De robuuste bitopname is geschikt voor bits met 1/4" buitenseskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Het wisselklingsysteem biedt de gebruiker een lager gewicht, minder vraag naar opbergruimte en meer flexibiliteit op.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm



inch

05018100001

1/4"

163,5

6 7/16"

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05018100001>

Wera - 921
 05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de