

7880 Joker XL Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 19-24 mm,
14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



GTIN:	4013288229366	Afmetingen:	95x48x16 mm
Onderdeelnr.:	05020172001	Gewicht:	252 g
Artikelnummer:	7880 Joker XL	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041200

- Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
- Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X serie met opname van 14x18 mm
- Voor zeskantschroeven en -moeren met sleutelmaat 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0 (metrisch)
- Voor zeskantschroeven en -moeren met sleutelmaat 3/4"; 25/32"; 13/16"; 7/8"; 15/16" (in inch)
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Met mechanische ratelfunctie voor snel en vloeiend schroeven zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

Zelfinstellende steeksleutels, voor zeskantschroeven en -moeren, voor draaimomentsleutels uit de serie Click-Torque X en XP met 14x18 mm opname. Geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik. Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantschroef of -moer ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maakt snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05020172001>

Wera - 7880 Joker XL
05020172001 - 4013288229366

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Eenvoudig en foutloos bepalen
van de draaimomentwaarde**




De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin. Gewoon scannen met een smartphone of tablet (indien beschikbaar, beide QR-codes: draaimomentsleutel en insteekgereedschap). Een website (geen app!) wordt nu automatisch geopend waarop het ingescande gereedschap wordt getoond. Vervolgens nog slechts het vereiste draaimoment invoeren; de correctiewaarde wordt dan automatisch bepaald. Bepaling via een correctieformule/calculatie behoort tot het verleden.

Aandrijving 14x18 mm




Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X serie met opname van 14x18 mm.

**Automatisch en traploos
zelfinstellend**



Dankzij de traploos parallel lopende bekken, is de Joker 7880 steeksleutel geschikt voor alle maten binnen het aangegeven toepassingsbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.

**Joker 7880: veilig voor de
schroeven**




De parallel lopende gladde bekken van de Joker 7880 liggen goed aan tegen het oppervlak waardoor afronden van de moer en schroefkop wordt voorkomen dat zich kan voordoen bij krachtoverbrenging via de hoeken.

**Joker 7880: ratelmechanisme
om snel te kunnen werken**



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

**Joker 7880: kleine
terughaalhoek**



De hoekprisma's in de bek maken een terughaalhoek van slechts 30° mogelijk.

Met stiftvergrendeling



Dankzij de stiftvergrendeling van het insteekgereedschap kan veilig gewerkt worden en kan het gereedschap snel verwisseld.

Chroom-vanadium



Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen.

Andere varianten in deze productreeks:

								
	mm	mm	mm	mm	inch		mm	mm
05020172001	14x18	19-24	19,0	51,6	3/4"-15/16"	3/4"	51,6	95,0
			20,0	53,6		25/32"	53,3	
			21,0	55,4		13/16"	54,7	
			22,0	56,7		7/8"	56,7	
			24,0	56,7		15/16"	56,7	