



|                       |               |                                     |            |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288018298 | <b>Afmetingen:</b>                  | 63x20x3 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05021020001   | <b>Gewicht:</b>                     | 5 g        |
| <b>Artikelnummer:</b> | 950           | <b>Land van herkomst:</b>           | CZ         |
|                       |               | <b>Goederencode (HS-<br/>code):</b> | 82041100   |

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Slijtvaste formaatring
- Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus voorstuk voor een langere levensduur van de schroeven
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Metrisch

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskantschroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05021020001>

Wera - 950  
05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Formaatring



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatring; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

### Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchromd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05021020001>

Wera - 950

05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05021005001 <sup>1)</sup> | 1,5   | 45  | 14  | 1 3/4"  | 9/16"   |
| 05021010001               | 2,0   | 50  | 16  | 2"  | 5/8"  |
| 05021015001               | 2,5   | 56  | 18  | 2 7/32"   | 23/32"  |
| <b>05021020001</b>        | <b>3,0</b>  | <b>63</b>   | <b>20</b>   | <b>2 1/2"</b>   | <b>25/32"</b>   |
| 05021025001               | 3,5   | 66  | 23  | 2 5/8"  | 29/32"  |
| 05021030001               | 4,0   | 70  | 25  | 2 3/4"  | 1"  |
| 05021035001               | 4,5   | 75  | 26  | 3"  | 1 1/32"   |
| 05021040001               | 5,0   | 80  | 28  | 3 1/8"  | 1 3/32"   |
| 05021045001               | 6,0   | 90  | 32  | 3 1/2"  | 1 1/4"  |
| 05021050001               | 7,0   | 95  | 34  | 3 3/4"  | 1 5/16"   |
| 05021055001               | 8,0   | 100   | 36  | 4"  | 1 7/16"   |
| 05021060001               | 9,0   | 106   | 38  | 4 3/16"   | 1 1/2"  |
| 05021065001               | 10,0  | 112   | 40  | 4 7/16"   | 1 9/16"   |
| 05021070001               | 11,0  | 120   | 43  | 4 3/4"  | 1 11/16"  |
| 05021075001               | 12,0  | 125   | 45  | 5"  | 1 3/4"  |
| 05021080001               | 13,0  | 132   | 50  | 5 3/16"   | 2"  |
| 05021085001 <sup>1)</sup> | 14,0  | 140   | 56  | 5 1/2"  | 2 7/32"   |
| 05021090001 <sup>1)</sup> | 17,0  | 160   | 63  | 6 5/16"   | 2 1/2"  |
| 05021095001 <sup>1)</sup> | 19,0  | 180   | 70  | 7 1/16"   | 2 3/4"  |
| 05021100001 <sup>1)</sup> | 22,0  | 200   | 80  | 8"  | 3 1/8"  |
| 05021105001 <sup>1)</sup> | 24,0  | 224   | 90  | 9"  | 3 1/2"  |
| 05021110001 <sup>1)</sup> | 27,0  | 250   | 100   | 10"   | 4"  |

1) Conventioneel zeskant-profiel

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05021020001>

Wera - 950

05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de