



<b>GTIN:</b>	4013288181206	<b>Afmetingen:</b>	157x13x13 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05030084001	<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Artikelnummer:</b>	1572 ESD	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82054000

- Schroevendraaier voor Microstix® schroeven
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van  $\leq 10^9$  ohm
- Met ergonomische Kraffform handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met zeskantwegrollbescherming tegen wegrollen

Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraffform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05030084001>

Wera - 1572 ESD  
05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Wera ESD-gereedschap**



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

**Bescherming tegen elektrostatische energie**




De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is  $\leq 10^9$  Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

**Kraffform Micro greep**




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

**Krachtzone**




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

**Precisiezone**




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

**Sneldraaizone**




De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

**De draaibare kap en de sneldraaizone**



Dankzij de draaibare kap en de sneldraaizone onder deze kap is razendsnel schroeven mogelijk. Tijdrovend overpakken vervalt.

**Take it easy tool finder**








Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05030084001>

Wera - 1572 ESD  
 05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
<b>05030084001</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>1 9/16"</b>

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05030084001>

Wera - 1572 ESD

05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)