



<b>GTIN:</b>	4013288115096	<b>Afmetingen:</b>	165x90x35 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05056440001	<b>Gewicht:</b>	305 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Check 30 Universal 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met universele inhoud voor alle toepassingen
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

29 bits op beperkte ruimte. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Rapidaptor-houder maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Met universele inhoud voor alle toepassingsgebieden. Robuuste Bit-Check.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1  
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Steeds snel binnen handbereik**



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

**Bits met torsiezone**



Torsion bits (T) verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

**Taaï-harde bits**



Taaï-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

**Rapidaptor-houder**



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

**Magnetisch**



Magnetische bithouder om de schroeven gemakkelijker te plaatsen

**Chuck-all**




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

**Rapid-in en self-lock**



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

**Rapid-out**



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

**Weblink**



<https://www.wera.de/nl/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1  
05056440001 - 4013288115096



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:



**889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm**

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



**851/1 TZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm**

	05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
			



**855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm**

	05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
	05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm
			



**867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	1x	TX 40 x 25 mm
			



**867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 25 mm**

	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
			

**800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm**

	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
			

**840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm**

	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm
	05056335001	1x	8 x 25 mm
			

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1  
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de