



| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| GTIN: | 4013288226655 | Afmetingen: | 25x6x6 mm |
| Onderdeelnr.: | 05066145001 | Gewicht: | 6 g |
| Artikelnummer: | 867/1 TORX® HF | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82079030 |

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Doorlopende zeskant
- Geen Take it easy tool finder kleurcodering

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Het door Wera ontwikkeld TORX® HF (HF = Haltefunktion = vasthoudfunctie) gereedschap wordt gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Ook passend op Würth ASSY-schroeven en ook op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.


Weblink

<https://www.wera.de/nl/05066145001>

Wera - 867/1 TORX® HF
05066145001 - 4013288226655

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven




De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Take it easy tool finder






De bits 867 TORX® HF zijn voorzien van kleurringen op maat, voorzien van formaatstempels. Zo is het benodigde bit altijd binnen handbereik.

Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867/1 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|
| | | mm | inch |
| 05066140001 | TX 10 | 25 | 1" |
| 05066141001 | TX 15 | 25 | 1" |
| 05066142001 | TX 20 | 25 | 1" |
| 05066143001 | TX 25 | 25 | 1" |
| 05066144001 | TX 30 | 25 | 1" |
| 05066145001^{1),2)} | TX 40 | 25 | 1" |

1) Zeskantkling

2) Geen Take it easy tool finder

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05066145001>

Wera - 867/1 TORX® HF
05066145001 - 4013288226655

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de