



GTIN: 4013288179135

Onderdeelnr.: 05074774001

Artikelnummer: 7400

Afmetingen: 155x37x37 mm

Gewicht: 175 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-  
code): 82054000

- Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Numerieke draaimomentschaal

Wera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).



#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05074774001>

Wera - 7400

05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Instelbaar draaimomentgereedschap



Veel schroefverbindingen bij montage- of servicewerkzaamheden moeten met een gecontroleerd draaimoment aangedraaid worden, om de veiligheid van de schroefverbinding te garanderen en/of schade aan schroef en gereedschap te voorkomen. De instelbare momentschroevendraaiers van Wera zijn hiervoor uitermate geschikt en bestaan uit: Draaimomenten van 0,3 Nm tot 8,8 Nm, twee verschillende grepen, Precisie  $\pm 6\%$ , razendsnelle bits-wisseling dankzij Rapidaptor-technologie.



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

#### Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

#### Goede leesbaarheid



Goede leesbaarheid van de schaal.

#### Opsteekbare loop



De artikelen 7430, 7431 en 7432 worden geleverd met een loop. Deze loop kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

#### Precisie



Precisie  $\pm 6\%$  (artikel 1430:  $\pm 10\%$ ) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

#### Onbegrensd losdraaimoment



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

#### Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

#### Weblink

<https://www.wera.de/nl/05074774001>

Wera - 7400

05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Andere varianten in deze productreeks:

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |                |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | art. no.                        | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                |                |
|  | 05074770001 <sup>1)</sup>       | 7430                                                                              | 1/4"                                                                              | 0,10-0,34                                                                         | 0,015                                                                               | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16"        |
|  | 05074772001 <sup>1)</sup>       | 7431                                                                              | 1/4"                                                                              | 0,30-1,00                                                                         | 0,05                                                                                | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16"        |
|  | <b>05074774001<sup>1)</sup></b> | <b>7432</b>                                                                       | <b>1/4"</b>                                                                       | <b>0,90-1,50</b>                                                                  | <b>0,05</b>                                                                         | <b>89</b>                                                                           | <b>142</b>                                                                          | <b>5 7/16"</b> |
|  | 05074700001                     | 7440                                                                              | 1/4"                                                                              | 0,3-1,2                                                                           | 0,05                                                                                | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6"             |
|  | 05074701001                     | 7441                                                                              | 1/4"                                                                              | 1,2-3,0                                                                           | 0,10                                                                                | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6"             |

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.