



GTIN: 4013288179029
Onderdeelnr.: 05074788001
Artikelnummer: 7400 ESD Halfmoon

Afmetingen: 170x40x40 mm
Gewicht: 166 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Meercomponenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS aandrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05074788001>

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Instelbaar draaimomentgereedschap




De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS aandrijving.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

Opsteekbare loep



De artikels 1430 ESD en 1431 ESD worden geleverd met een loep. Deze loep kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

Precisie



Precisie $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Onbegrensd losdraaimoment



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Draaimomentgereedschap



Met Wera draaimomentgereedschappen kunt u schroeven aandraaien met een vooraf ingesteld aanhaalmoment, waardoor beschadiging van de schroef resp. het werkstuk wordt voorkomen en de veiligheid van de schroefverbinding wordt gewaarborgd. Arbeidsintensief uitboren van de schroef en hoge stilstandtijden behoren tot het verleden. Ook belangrijk wanneer reproduceerbaarheid belangrijk is. Voorzien van ergonomische Kraftform handgreep en duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het vereiste aanhaalmoment. Zonder omslachtige wisselklingen. In plaats van speciale klingen kunnen gangbare bits conform C 6,3 en E 6,3 alsmede $\frac{1}{4}$ "-doppen worden gebruikt. Handmatig verstelbaar volgens de schaalverdeling.

Andere varianten in deze productreeks:

							
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074788001 ¹⁾	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05074788001>

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de