

Serie 7400 Kraffform draaimomentschroevendraaier met vast voor ingesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm



GTIN:	4013288188137	Afmetingen:	170x40x40 mm
Onderdeelnr.:	05074794010	Gewicht:	139 g
Artikelnummer:	7400 customized pre-set, 89 mm		
	Land van herkomst: CZ		
	Goederencode (HS-code): 82054000		

- Volgens klantspecificatie vast voor ingesteld draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder
- Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Meercomponenten Kraffform handgreep voor hoge werksnelheden

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast voor ingesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137003001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraffform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05074794010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074794010 - 4013288188137

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuele voorinstelling



Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

Onbegrensd losdraaimoment



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05074794010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074794010 - 4013288188137

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast voorringesteld
meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 x
0,9-1,5 Nm



Andere varianten in deze productreeks:

							
	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	05074790010 ^{(1),(2)}	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074792010 ^{(1),(2)}	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	05074794010^{(1),(2)}	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar

2) Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05074794010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074794010 - 4013288188137

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de