

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



<b>GTIN:</b>	4013288218926	<b>Afmetingen:</b>	450x60x60 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05075625001	<b>Gewicht:</b>	1312 g
<b>Artikelnummer:</b>	Click-Torque C 2 Push R/L	<b>Land van herkomst:</b>	TW
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100



- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar vast doorsteekvierkant
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid  $\pm 3$  % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 1/2" vierkant aandrijving met dopvergrendeling
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05075625001>

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L  
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Voor linksom en rechtson vastdraaien



Omschakelen doorsteekvierkant

met




De Click-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtson en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	0,5	20-100	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
			0							15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05075625001>

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L  
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de