

GTIN:	4013288228314	Afmetingen:	150x60x35 mm
Onderdeelnr.:	05075815001	Gewicht:	227 g
Artikelnummer:	7515	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82041100

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving, per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken

Voor professioneel schroeven / fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelbaarheid voor vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05075815001>

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vijf te kiezen aanhaalmomenten

Eenvoudig in te stellen

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.



Eenvoudige instelling van de beschikbare aanhaalmomenten.



Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Andere varianten in deze productreeks:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5