



GTIN: 4013288223005
 Onderdeelnr.: 05075830001
 Artikelnummer: Safe-Torque A 1 Set 1

Afmetingen: 275x140x65 mm
 Gewicht: 1023 g
 Land van herkomst: CZ
 Goederencode (HS- code): 82041100

- Doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°
- Dank de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk
- 1/4" vierkant aandrijving met dopvergrendeling

10-delige 1/4" draaimomentsleutelset in robuuste stoffen box; draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving en 1 kort verlengstuk.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05075830001>

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
 05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Het doordraaimechanisme voorkomt dat het draaimoment te hoog wordt.



Safe-Torque




De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel is voorzien van een doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Torque Lock-functie



De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden. De Safe-Torque draaimomentsleutel kan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien




De Safe-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen met een ingesteld draaimoment. Als de Torque Lock functie is uitgeschakeld, is het mogelijk om aan te halen en los te draaien zonder draaimoment.

Draaimoment eenvoudig instelbaar



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Kleine terughaalhoek



De omschakelbare ratel met fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van slechts 5°. Dankzij de kleine slag kan snel en nauwkeurig worden gewerkt in alle montagesituaties.

Voor 1/4" dopsleutel



De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel heeft een 1/4" vierkantopname en is geschikt voor 1/4" dopsleutels.


Plaats voor meer gereedschappen



Aan de klittenbandstrips in de stoffen box van Safe-Torque A 1 Set 1 en Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 kunnen de Wera Belts bevestigd worden. Zo kunnen meer doppen en/of bitdoppen opgeborgen en meegenomen worden.


Inhoud pakket:

Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm


05003509001 1x 10 x 23 mm

05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm

8794 SA Zyklus verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Klittenband 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05075830001>

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de