



<b>GTIN:</b>	4013288112668	<b>Afmetingen:</b>	44x4x4 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05135230001	<b>Gewicht:</b>	2 g
<b>Artikelnummer:</b>	867/9 C TORX PLUS®	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82079030

- Voor binnen TORX PLUS® schroeven
- Harde uitvoering
- 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera aansluiting serie 9)
- Voor directe aansluiting op de machine

Harde bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

**Weblink**


<https://www.wera.de/nl/05135230001>

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**TORX PLUS®**

In vergelijking met een "normale" TORX® profiel, wordt de vergroting van de zes torsie-overbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef door middel van een elliptische en niet door middel van een cirkelvormig profiel gerealiseerd. Hierdoor wordt de gebruikte energie op een groter oppervlak verdeeld. Hogere draaimomenten worden overgebracht en de levensduur van schroef en gereedschap wordt verhoogt. De zogenoemde Centre-Lock-schroeven op verspaningsgereedschappen vertegenwoordigd het typische gebruik van dit schroefprofiel. Door het thermische effect op de houder van hardmetalen wisselsnijplaten "bakken" de bevestigingsbouten vaak vast, hierdoor is het wenselijk om een grotere kracht uit te kunnen oefenen. Daarom is een schroefprofiel met stabiel draaimoment nodig om een beschadiging van de schroef te voorkomen en een anders voorkomende, kostbare stilstand van de machine uit te sluiten. LET OP: TORX PLUS® gereedschap past niet in TORX® schroeven.

**Met 4 mm Halfmoon-overbrenging**

Halfmoon, 4mm, Wera aansluiting-Rij 9. Aansluiting: om direct op de machine aan te sluiten. Geschikt voor: Delvo, Densei etc.







**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05135230001>

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
 05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Andere varianten in deze productreeks:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
<b>05135230001</b>	<b>1 IP</b>	<b>44</b>	<b>1 47/64"</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>25/32"</b>
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05332612001	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

## Weblink

<https://www.wera.de/nl/05135230001>

 Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
 05135230001 - 4013288112668

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de