



|                       |                                  |                                |               |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288194855                    | <b>Afmetingen:</b>             | 155x100x35 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05135973001                      | <b>Gewicht:</b>                | 199 g         |
| <b>Artikelnummer:</b> | Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ            |
|                       |                                  | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82079030      |

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van  $\leq 10^9$  ohm
- Kraftform Micro ESD-bitshandhouder
- Handhouder met wegrolbescherming, draaibare kap en snelwisselfunctie
- Bithandhouder geschikt voor plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon of HIOS aandrijving
- In handig vouwetui

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand  $\leq 10^9$  Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.



**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Wera ESD-gereedschap




De eisen gesteld aan de weerstand van ESD-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

## Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is  $\leq 10^9$  Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

## Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS aandrijving.

## Kraftform Micro greep



Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

## Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

## Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

## De draaibare kap en de sneldraaizone



Dankzij de draaibare kap en de sneldraaizone onder deze kap is razendsnel schroeven mogelijk. Tijdrovend overpakken vervalt.

## Weblink



<https://www.wera.de/nl/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

**1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder, 97 mm**

|   |             |    |       |
|---|-------------|----|-------|
|  | 05300004001 | 1x | 97 mm |
|  |             |    |       |



**851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm**

|   |                           |    |                      |
|---|---------------------------|----|----------------------|
|  | 05134605001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 000 x 44 x 1.5 mm |
|  | 05135270001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 00 x 44 x 1.8 mm  |
|   | 05135272001 <sup>2)</sup> | 1x | PH 0 x 44 x 1.8 mm   |



1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

**867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm**

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05135220001 | 1x | TX 1 x 44 mm |
|  | 05135221001 | 1x | TX 2 x 44 mm |
|   | 05135222001 | 1x | TX 3 x 44 mm |
|   | 05345352001 | 1x | TX 4 x 44 mm |
|   | 05345351001 | 1x | TX 5 x 44 mm |



**867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm**

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05135230001 | 1x | 1 IP x 44 mm |
|  | 05135231001 | 1x | 2 IP x 44 mm |
|   | 05135232001 | 1x | 3 IP x 44 mm |
|   | 05326310001 | 1x | 4 IP x 44 mm |



**867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm**

|   |                  |    |                     |
|---|------------------|----|---------------------|
|  | <sup>1)</sup>    | 1x | 1 IPR x 44 x 1.5 mm |
|  | 1) Zonder boring |    |                     |



**872/9 Microstix® Bits, m x 44 mm**

|   |             |    |            |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05066850001 | 1x | m x 44 mm  |
|  | 05066851001 | 1x | 00 x 44 mm |
|   | 05066852001 | 1x | F x 44 mm  |
|   | 05066853001 | 1x | 0 x 44 mm  |

**800/9 C Sleufschroeven Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm**

|   |             |    |                    |
|---|-------------|----|--------------------|
|  | 05135265001 | 1x | 0.23 x 1.5 x 44 mm |
|  | 05135264001 | 1x | 0.35 x 2.5 x 44 mm |

**869/9 Dopbit, 2.5 x 44 mm**

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
|  | 05135224001 | 1x | 2.5 x 44 mm |
|  |             |    |             |

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05135973001>

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de